

# Imágenes Antiguas

LWS

## RECORTABLES



[SOLDADOS \(0\)](#)



Objetos hechos de papel y alguna cosa más

**Instrucciones** Serás más fácil modo montar el recortable en una superficie de trabajo despejada, limpia y en orden, para que no se pierdan piezas. Para recortar puedes usar unas tijeras o una cuchilla (cutter). Si la pieza tiene agujeros, recortad primero estos, y luego, la periferia.

Con la cuchilla obtendremos más precisión pero, siendo un poco cuidadoso, con unas tijeras, os quedará perfecto. En caso de usar cuchilla, necesitaremos también, una superficie de corte, como por ejemplo, un cartón grueso. También será conveniente usar una regla metálica.

Si utilizáis cuchilla, sed prudentes, no coloquéis nunca la mano en el camino de la hoja. No dejéis que un niño use esta herramienta.

Â

Una vez hallais recortado una pieza, tendreis que efectuar los pliegues como se indican: linea punteada

hacia afuera (esquina) y línea de puntos y rayas, doblada hacia adentro (rincón).

Os será más fácil hacerlo si haceis, a las líneas de plegado, un hendidido (marca de presión en el papel). Para hacerlas, marcad estas líneas, con una regla y algún objeto con punta roma para no rasgar el papel. El lado sin filo de las tijeras o un boli, sin tinta, son ideales. Os volvemos a recomendar paciencia.

Intentad ser lo más exactos posibles. Todo ello os facilitará el posterior montaje.

Â Â

Para pegar podeis usar un adhesivo específico para papel ya sea líquido, en barra, etc. El cianocrilato (SuperGlue) puede venir bien para algunas partes. Usadlo con precaución ya que pega la piel rápidamente.

Tened un trapo cerca, os servirá para limpiaros y no manchar el recortable.

Un palillo largo, un lápiz o algún cuchillito os será útil para presionar las pestañas, por la parte opuesta, al pegarlas. El lápiz también os servirá para enrollar partes curvadas del recortable y curvarlas.

No trateis de pegar todas las pestañas de una tirada, es mejor que lo vayais montando en sucesivas etapas, pegando una pestaña cada vez, y la dejesis secar unos minutos para que se afiance. Mientras se seca, podeis ir alternando con el recorte de otras piezas.

Si os pasais y cortais alguna parte no deseada, podeis reparar el corte con un poco de celo por la parte de atrás. También os la podeis volver a imprimir.